

Layher Fahrgerüste – Uni Standard

Sicherheitsaufbau 
Aufbau- und Verwendungsanleitung

Fahrbare Arbeitsbühnen
nach DIN EN 1004:2005-03

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

max. Arbeitshöhe:
in geschlossenen Räumen 13,6 m
im Freien 9,6 m

zul. Belastung 2,0 kN/m²
auf max. einer Arbeitsebene
(Gerüstgruppe 3 nach
DIN EN 1004:2005-03)



Layher® 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Aufbaubeispiel Typ 1401104

Aufbau im Freien in einseitiger Stellung
Ballast: s. Seite 8



Gerüsttyp	1401104
Arbeitshöhe [m]	6,5
Gerüsthöhe [m]	5,75
Standhöhe [m]	4,5
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	245,8
Ballastierung	
In geschlossenen Räumen	
Aufbau mittig	0
Aufbau seitlich	L0 R4
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	L0 R2
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	0
Im Freien	
Aufbau mittig	I5 r5
Aufbau seitlich	L0 R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	L0 R2
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	I8 r8

UNI standard P2 Nr 1401107

► 14. ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 證書證明 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 10 02 19959 062



Product Service

Zertifikatsinhaber: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
DEUTSCHLAND

**Produktions-
stätte(n):** 19959

Prüfzeichen:



Produkt: Fahrgerüste

Modell(e): UniStandard P2

Kenndaten: Gerüstaufbau: EN AW-6063-T66
EN AW-6082-T5

Weitere Kenndaten siehe Anlage 1.

Geprüft nach: DIN EN 1004:2005
DIN EN 1298:1996
ZEK 01.2-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes § 7 Abs. 1 Satz 2 GPSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71356389-101

Gültig bis: 2015-02-23

Datum, 2010-02-26

Seite 1 von 3

M. Schmied
(Martin Schmied)



TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

► 15. KENNZEICHNUNGSSCHILD

Kennzeichnung und für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste)

Gerüst-Ersteller:	befähigte Person beim
	Aufbauzeitraum:
	befähigte Person zur P
Telefonnummer:	Prüfungszeitraum:

Erstellungsort:	Auftragge
Gerüst-Nr.:	Telefonnum

Gerüstgruppe: ☐ 2 (150 kg/m²) ☐ 3 ()
Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüste
vorgenannten Wert nicht überschreiten.

Zugangstyp: ☐ A Treppe ☐ B Stufenleiter ☐ C

Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanlei
außerhalb von Gebäuden: _____
innerhalb von Gebäuden: _____

Nutzungsbeschränkungen für den Nutzer:



Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne
Gerüst-Ersteller untersagt! Während dem Arbeit
Lenkrollen zu arretieren.
Die Anweisungen für den Aufbau und Gebrauch

Geprüft und freigegeben

befähigte Person des Gerüst-Erstellers: _____ befähigt
Datum, Unterschrift _____ Datum, Un

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Gerüste Tribünen Leitern
Ochsenbacher Straße 56
D-74363 Güglingen-Eibensbach

Mehr

► 15. KENNZEICHNUNGSSCHILD

Kennzeichnung und Freigabe für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) nach DIN EN 1004	
Gerüst-Ersteller:	befähigte Person beim Aufbau: Aufbauzeitraum: befähigte Person zur Prüfung: Prüfungszeitraum:
Telefonnummer:	
Erstellungsort:	Auftraggeber:
Gerüst-Nr.:	Telefonnummer:
Gerüstgruppe: ☐ 2 (150 kg/m²) ☐ 3 (200 kg/m²)	
Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den vorgenannten Wert nicht überschreiten.	
Zugangstyp: ☐ A Treppe ☐ B Stufenleiter ☐ C Schrägleiter ☐ D Vertikalleiter	
Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung	
außerhalb von Gebäuden: _____ m	
innerhalb von Gebäuden: _____ m	
Nutzungsbeschränkungen für den Nutzer:	
 Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne vorige Rücksprache mit dem Gerüst-Ersteller untersagt! Während dem Arbeiten auf dem Gerüst sind die Lenkrollen zu arretieren. Die Anweisungen für den Aufbau und Gebrauch sind sorgfältig zu befolgen!	
Geprüft und freigegeben	
befähigte Person des Gerüst-Erstellers: _____ Datum, Unterschrift	befähigte Person des Nutzers: _____ Datum, Unterschrift
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gerüste Tribünen Leitern Ochsenbacher Straße 56 D-74363 Güglingen-Eibensbach  Mehr möglich. Das Gerüst System.	

KOPIERVORLAGE

Das Kennzeichnungsschild inkl. Prüfprotokoll kann unter der Art.-Nr. 6344.400 in Blockform à 50 Blatt bestellt werden.